

ORM 3 SL 12S

ORM 3 SH 24S

OPTICAL DISTRIBUTION BOX
OPTICKÝ ROZVÁDEČ

VanCo
Distributor pro CZ/SK
www.wifi-shop.cz

EN The ORM 3 SL 12S/SH 24S optical distribution box is designed for the placement of 12/24 optical splices both indoors and outdoors. The distribution box may be complemented by a simple bracket, which enables it to be post-mounted.

- Capacity of 12/24 optical splices
- Integrated fibre management
1×/2× KM3 splice tray for the placement of optical splices
- Possibility of PLC splitter placement
- Placement of optical fiber reserve, length 3m
- Fixation of input/output cables
- 1× universal rubber bushing (for "omega" and individual inputs/outputs)
2× \varnothing až 10 mm a 8× \varnothing to 5 mm
- Use only for fibers G657a,b
- Lid is fixed with screws
- Easy assembly
- Wall-mounted or post-mounted

CZ Optický rozvaděč ORM 3 SL 12S/SH 24S je určen k uložení max. 12/24 optických svárů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč lze doplnit držákem, který umožňuje instalaci na sloup.

- Kapacita 12/24 svárů
- Integrovaný vláknový management
1×/2× kazeta KM3 pro uložení svárů
- Možnost uložení PLC splitteru
- Uložení rezervy optického vlákna 3 m
- Fixace vstupních/výstupních kabelů
- 1× univerzální pryžová průchodka (pro "omega" i jednotlivé vstupy/výstupy)
2× \varnothing až 10mm a 8× \varnothing až 5 mm
- Použití pouze pro vlákna G657a,b
- Víko fixované šrouby
- Jednoduchá montáž
- Instalace na zeď, na sloup



ORM 3 SL 12S



ORM 3 SH 24S

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Bushings	Universal rubber bushing 2× \varnothing to 10mm and 8× \varnothing to 5 mm
Coverage degree	IP54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Solar radiation (UV)	EN 60068-2-5
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PC/ABS
Material – bushings	ENSOFIT
Dimensions	136 × 136 × 46 mm / 136 × 136 × 64 mm
Weight	0.4 kg / 0.6 kg

Průchodky	Univerzální pryžová průchodka 2× \varnothing až 10 mm a 8× \varnothing až 5 mm
Stupeň krytí	IP54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Sluneční záření (UV)	ČSN EN 60068-2-5
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozvaděč	PC/ABS
Materiál – průchodky	ENSOFIT
Rozměry	136 × 136 × 46 mm / 136 × 136 × 64 mm
Hmotnost	0,4 kg / 0,6 kg

RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Post Brackets page 060

Držáky na sloup str. 060

Another accessories on the pages 060–065

Další příslušenství na str. 060–065

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednáací kód	Name / Název
85K3.60/0000F	ORM 3 SL 12S
85K3.70/0000F	ORM 3 SH 24S